

THÔNG SỐ CHỈ ĐỊNH TOPLITE

• **Chất liệu**

Tôn lấy sáng **TOPLITE** được Công ty THNN Ampelite sản xuất từ hệ thống nhựa Polyester tiêu chuẩn Úc chất lượng cao được gia cố bằng sợi thủy tinh cao cấp chống tĩnh điện được phân bố đều bằng cách sử dụng công nghệ Distribution Disc Technology. Bề mặt trên cùng được phủ một DuPont MELINEX® film giúp chống tia cực tím. Bề mặt dưới cùng được phủ DuPont MELINEX® film giúp chống ăn mòn từ bên trong nhà xưởng. Sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn Úc 4256.3 : 2006 bởi tổ chức SAI Global No.SMKB20629 và tiêu chuẩn công nghiệp Thái (TIS) 612-2549 do Bộ công nghiệp chứng nhận. Trọng lượng sẽ là 2400 gsm (1.5mm). Màu OPAL và MÀU ICE CLEAR.

Chất lượng sản phẩm được xác nhận qua các thử nghiệm:

1. Thử nghiệm bề mặt theo Tiêu chuẩn Úc bởi ASTM G154 với thời gian tối thiểu 800 giờ
2. Thử nghiệm đặc tính năng lượng mặt trời theo Tiêu chuẩn ASTM E903-96 và ISO 9050 từ Viện Reliable
 - Màu OPAL : Độ truyền sáng 54%, Truyền nhiệt 47% and Hệ số bóng râm 0.53
 - Màu ICE CLEAR : Độ truyền sáng 70%, Truyền nhiệt 70% and Hệ số bóng râm 0.79
3. Sản phẩm sẽ được sản xuất bởi nhà sản xuất Thái đạt chứng nhận Tiêu chuẩn Úc AS 4256.3: 2006
4. Sản phẩm được chứng nhận Tiêu chuẩn Úc AS 4256.3:2006 và Tiêu chuẩn công nghiệp Thái TIS 612-2549

• **Sóng tôn**

Sóng tôn sáng TOPLITE sẽ trùng hợp với sóng tôn kim loại.

• **Bảo hành**

Sản phẩm sẽ đi kèm với bảo hành Ampelite như chi tiết sau

- ✓ Rò rỉ nước 15 năm
- ✓ Độ truyền sáng sẽ duy trì trên 70% giá trị ban đầu 10 năm

Đại lý ủy quyền: Công Ty TNHH TM XD AN GIA PHÚC
Authorized Dealer: AGP Construction Trading Co., Ltd.
Hotline : + 84 909.09.9812; Website: <http://angiaphuc.vn>